



Alfen Twin 5

Výrobce

Alfen

Typ

Twin 5 Plus

Technické parametry

Standardy	IEC 61851-1 (2017), IEC 61851-21-22
CE značení	Ano
Jmenovité vstupní napětí	230/400 V AC, 1 / 3 fáze, 50Hz
Max. příkon	32 A na fázi
Max. výkon	22 kW (400 V AC při 32 A) při 3 fázích 7,4 kW (230 V AC při 32A) při 1 fázi
Konektor (socket)	2× Type 2, IEC 62196-2
Typ dobíjení	Mode 3
Displej	7" IPS barevný displej
Proudový chránič	Typ A 30 mA na socket
Ochrana detekce	detekce DC proudu 6 mA na socket
Stupeň ochrany krytu	IP54
Autorizace	RFID nebo vzdálená správa
Elektroměr	MID certifikovaný 1 / 3 fázový na socket
RFID a rozhraní	RFID (NFC), ISO/IEC 14443A/B, Mifare 13,56 MHz, DESFire, max. délka: 7 bytes, LED indikátor stavu
Bezdrátová komunikace	Mobilní síť, LAN
Provozní teplota	-25 °C až +40 °C
Rozměry (Š×V×H)	335 × 220 × 1385 mm
Hmotnost	cca 40 kg

- 2 výstupy pro dobíjení elektromobilu
- Konfigurovatelný výkon od 3,7 kW do 22 kW pro AC dobíjení
- Integrovaný proudový chránič typu A
- Kompatibilní se všemi vozidly s připojením Type 2
- Integrovaný barevný 7" IPS displej
- AFIR certifikace - možnost zobrazovat dynamické QR kódy
- Robustní provedení do náročného prostředí
- Možnost vzdálené správy bez potřeby lokálního připojení k internetu
- Autorizace RFID nebo vzdáleně (se zpoplatněnými službami E.ON Drive)
- Možnost inteligentního vyvažování dostupného příkonu pomocí externího chytrého elektroměru (za příplatek)

e-on
Drive