



- Přenosná volně stojící DC dobíječka s výkonem 40 kW
- QR kód na obrazovce pro sledování stavu nabíjení na vašem mobilním telefonu
- Výkon 40 kW při dobíjení jednoho vozidla nebo 2x20 kW při nabíjení dvou vozidel současně
- Pohyblivou nabíječku lze použít kdekoli:
 - předváděcí akce, autobusová a kamionová depa, logistická centra, autoservisy a další místa, kde je potřeba rychlé DC nabíjení
- Provoz stanice bez nutnosti stavebních úprav – díky režimu „Plug-and-play“ stačí připojit do motorové zásuvky 63 A nebo 32 A
- Odnímatelná kolečka pro pevnou instalaci
- Nízká hladina hluku <60 dBA ve vzdálenosti 1 m

Technický list

Kempower Movable Charger

Výrobce	Kempower
Typ	Movable Charger T500 / T800
Technické parametry	
Standardy	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
CE značení	Ano
Jmenovité vstupní napětí AC	3 × 400 V (± 10 %) / 50 Hz (± 10 %)
Maximální vstupní proud AC	63 A
Jmenovité výstupní napětí	T500: 150 V _{DC} - 500 V _{DC} T800: 200 V _{DC} - 920 V _{DC}
Jmenovitý výstupní proud	100 A 2 × 50 A
Škálovatelnost výstupního výkonu	40 kW, 2x20 kW
Max. výstupní výkon DC	T500: 40 kW max. 100 A T800: 40 kW max. 60 A
Konektory (volitelné)	T500: 2x CCS2, 1 x 100 A, 2 x 50 A (DC) T800: 2x CCS2, 1 x 60 A, 2 x 30 A (DC)
Délka dobíjecích kabelů	volitelně 5 m nebo 7 m
Typ dobíjení	Mode 3
Displej	Barevný 7" dotykový
Účinnost	94 % @ při plné zátěži
Přepětová ochrana	OVC III, DIN EN 60664-1
Stupeň ochrany krytu	IP54
Autorizace	RFID nebo vzdálená správa
Komunikační protokol	OCPP 1.6j / 2.0.1
RFID standard	RFID čtečka (ISO 14443A)
Bezdrátová komunikace	Síť: LTE-FDD, LTE-TDD, WCDMA, GSM WiFi: 802.11 b/g/n (2.4/5 GHz) Ethernet: RJ45, IEEE 802.3/802.3u podpora app: Kempower ChargeEye solution
Provozní teplota	-30 °C až +50 °C
Rozměry (Š × V × H)	638 × 1216 × 670 mm
Hmotnost	160-180 kg (dle konfigurace)