



Alfen Twin 5Plus

Výrobce

Alfen

Typ

Twin 5 Plus

Technické parametry

Standardy	IEC 61851-1 ed. 3 (2017)
CE značení	Ano
Jmenovité vstupní napětí	230/400 V AC, 1 / 3 fáze, 50Hz
Max. příkon	64 A na fázi
Max. výkon	2 x 22 kW (400 V AC při 32 A, 3f) 2 x 7,4 kW (230 V AC při 32A, 1f)
Konektor (socket)	2x Type 2, IEC 62196-2
Typ dobíjení	Mode 3
Displej	7" IPS barevný displej
Proudový chránič	Typ B 30 mA na socket
Stupeň ochrany krytu	IP54
Autorizace	RFID nebo vzdálená správa
Elektroměr	MID certifikovaný 1 / 3 fázový na socket
RFID a rozhraní	RFID (NFC), ISO/IEC 14443A/B, Mifare 13,56 MHz, DESFire, max. délka: 7 bytes, LED indikátor stavu
Bezdrátová komunikace	Mobilní síť, LAN
Provozní teplota	-25 °C až +55 °C
Rozměry (Š×H×V)	335 x 220 x 1385 mm
Hmotnost	cca 40 kg

- 2 výstupy pro dobíjení elektromobilu
- Konfigurovatelný výkon AC dobíjení až do 2 x 22 kW
- Integrovaný proudový chránič typu B
- Kompatibilní se všemi vozidly s připojením Type 2
- Integrovaný barevný 7" IPS displej
- AFIR certifikace - možnost zobrazovat dynamické QR kódy
- Robustní provedení do náročného prostředí
- Možnost vzdálené správy bez potřeby lokálního připojení k internetu
- Autorizace RFID nebo vzdáleně (se zpoplatněnými službami E.ON Drive)
- Možnost inteligentního vyvažování dostupného příkonu pomocí externího chytrého elektroměru (za příplatek)