



- Technologie umožňující velmi vysokou dobu provozuschopnosti díky modulárnímu provedení, které zajišťuje efektivní servis a údržbu.
- Škálovatelné provedení (od 100 kW do 200 kW), které nabízí flexibilní způsob, jak splňovat rostoucí současné a budoucí požadavky na dobíjení elektromobilů.
- Dostupnost i pro zdravotně postižené vyhovující mezinárodním standardům zohledňuje výšku konektorů/displeje
- Disponuje až 3 konektory – 2x CCS a Type 2 AC
- Flexibilní způsob, jak splňovat rostoucí požadavky budoucího dobíjení
- Stanice vhodná pro firemní i veřejný provoz
- Varianta pro zdravotně postižené vyhovující mezinárodním standardům zohledňuje výšku konektorů/displeje
- TIP: Využijte naši službu Partnerská stanice a provozujte toto zařízení v rámci sítě veřejných dobíjecích stanic E.ON Drive a vydělávejte na veřejném dobíjení.

Více informací naleznete na www.eon.cz/drive.

Technický list

Alpitronic Hypercharger HYC200

Výrobce

Alpitronic

Typ

Hypercharger HYC200

Dostupné varianty

HYC200-1

HYC200-2

Technické parametry

Standards	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61439-7 (dle požadavku IEC 61851) IEC 62311 IEC 62477-1;
CE značení	Ano
Jmenovité vstupní napětí AC	3x 400V (± 10 %) / 50 Hz (± 10 %)
Maximální vstupní proud AC	320 A
Jmenovité výstupní napětí	150 Vdc – 1000Vdc
Jmenovitý výstupní proud	500 A trvale (600 A Boost)
Škálovatelnost výstupního výkonu	50 kW
Max. výstupní výkon DC	100 kW (1 výkonový modul) max. 300 A 200 kW (2 výkonové moduly) max. 600 A 22 kW (provedení s AC zásuvkou) 32 A
Konektory (volitelné)	CCS2 nechlazený až 300 A (DC) CCS2 aktivně chlazený až 600 A (DC) CHAdeMO až 200 A (DC) Type 2 až 32 A (AC)
Délka dobíjecích kabelů	3.5 m nebo 5 m s volitelným systémem uchycení na výsuvném ramenu (CMS)
Typ dobíjení	Mode 3
Displej	Barevný 15,6" s 4 mech. tlačítky
Účinnost	až 97.5 % @ při plné zátěži
Přepětová ochrana	OVC III, DIN EN 60664-1
Ochrana před bleskem (SPD)	Type 1 + 2 + 3
Stupeň ochrany krytu	IP54
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	43 W
Max. Ø přívodních vodičů	5x 185 mm ² na fázi, max. Ø 19-28 mm 1x L1, L2, L3, N, PE
Autorizace	RFID nebo vzdálená správa
Komunikační protokol	Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 J připraveno pro 2.0 J
RFID standard	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
Bezdrátová komunikace	Mobilní síť LTE/UMTS/GSM Modem 4G/3G/2G 10/100Base-T Ethernet
Provozní teplota	-30 °C až +55 °C
Rozměry (Š×V×H)	2185 × 420 × 663 mm
Hmotnost	325-462 kg (dle konfigurace)

e-on
Drive



- Technologie umožňující velmi vysokou dobu provozuschopnosti díky modulárnímu provedení, které zajišťuje efektivní servis a údržbu.
- Škálovatelné provedení (od 100 kW do 400 kW), které nabízí flexibilní způsob, jak splňovat rostoucí současné a budoucí požadavky na dobíjení elektromobilů.
- Dostupnost i pro zdravotně postižené vyhovující mezinárodním standardům zohledňuje výšku konektorů/displeje
- Disponuje až 4 konektory – 4 x CCS2 nebo 3 x CCS2 + 1x Type 2 AC
- Flexibilní způsob, jak splňovat rostoucí požadavky budoucího dobíjení
- Stanice vhodná pro firemní i veřejný provoz
- Varianta pro zdravotně postižené vyhovující mezinárodním standardům zohledňuje výšku konektorů/displeje
- TIP: Využijte naši službu Partnerská stanice a provozujte toto zařízení v rámci sítě veřejných dobíjecích stanic E.ON Drive a vydělávejte na veřejném dobíjení.

Více informací naleznete na www.eon.cz/drive.

Technický list

Alpitronic Hypercharger HYC400

Výrobce

Alpitronic

Typ

Hypercharger HYC400

Dostupné varianty

HYC400-1; HYC400-2
HYC400-3; HYC400-4

Technické parametry

Standards	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61439-7 (dle požadavku IEC 61851) IEC 62311 IEC 62477-1;
CE značení	Ano
Jmenovité vstupní napětí AC	3x 400V (± 10 %) / 50 Hz (± 10 %)
Maximální vstupní proud AC	630 A
Jmenovité výstupní napětí	150 Vdc – 1000Vdc
Jmenovitý výstupní proud	500 A trvale (600 A Boost)
Škálovatelnost výstupního výkonu	50 kW
Max. výstupní výkon DC	100 kW (1 výkonový modul) max. 300 A 200 kW (2 výkonové moduly) max. 600 A 300 kW (3 výkonové moduly) max. 900 A 400 kW (4 výkonové moduly) max. 1200 A 22 kW (provedení s AC zásuvkou) 32 A
Konektory (volitelné)	CCS2 nechlazený až 250 A (DC) CCS2 aktivně chlazený až 500 A (DC) CHAdeMO až 200 A (DC) Type 2 až 32 A (AC)
Délka dobíjecích kabelů	3.5 m nebo 5 m s volitelným systémem uchycení na výsuvném ramenu (CMS)
Typ dobíjení	Mode 3
Displej	Barevný 15,6" s 4 mech. tlačítky
Účinnost	až 97.5 % @ při plné zátěži
Přepětová ochrana	OVC III, DIN EN 60664-1
Ochrana před bleskem (SPD)	Type 1 + 2 + 3
Stupeň ochrany krytu	IP54
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	43 W
Max. Ø přívodních vodičů	10x 185 mm ² na fázi, max. Ø 19-28 mm 2x L1, L2, L3, N, PE
Autorizace	RFID nebo vzdálená správa
Komunikační protokol	Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 J připraveno pro 2.0 J
RFID standard	ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693
Bezdrátová komunikace	Mobilní síť LTE/UMTS/GSM 10/100Base-T Ethernet
Provozní teplota	-30 °C až +55 °C
Rozměry (Š×V×H)	2185 × 732 × 663 mm
Hmotnost	560-890 kg (dle konfigurace)

e-on
Drive